

# Inventor Neo sieninis oro kondicionierius

## N2UVI-09WFI/N2UVO-09

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

| Parametras                                                                                    | Reikšmė               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vidinis blokas                                                                                | N2UVI-09WFI           |
| Išorinis blokas                                                                               | N2UVO-09              |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                         | 9.000 (3.100-11.600)  |
| Šildymo galia (kW)                                                                            | 2.64 (0.91-3.40)      |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                         | 10.000 (2.800-11.500) |
| Šildymo galia (kW)                                                                            | 2.93 (0.82-3.37)      |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Projektinė (kW)                                            | 2.6                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos klasė                                            | A++                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / SEER                                                       | 6.2                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos suvartojimas (kWh/metūs)                         | 146                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Projektinė (kW)                    | 2.3                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos klasė                    | A                     |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / SCOP                               | 3.8                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metūs) | 846                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Projektinė (kW)                               | 2.1                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos klasė                               | A+++                  |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / SCOP                                          | 5.1                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metūs)            | 577                   |
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)                                                                  | 220-240/50/1          |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                          | 3.47(0.4-5.4)         |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                          | 3.53 (0.5-5.2)        |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h)                                                  | 451/325/255           |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas)                       | 20/25.5/29/37         |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Išorinis blokas                                                      | 55.5                  |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/val                                                               | 1.2                   |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/dieną                                                             | 28.8                  |
| Kompresoriaus tipas                                                                           | ROTARY                |
| Skysčio linija  Garų linija                                                                   | 1/4"   3/8"           |
| Signalų laidas (Noxmm2)                                                                       | 5x1.5                 |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Vidinis blokas                                                        | 726x210x291           |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Išorinis blokas                                                       | 726x270x495           |
| Neto svoris (kg) / Vidinis/Išorinis blokas                                                    | 7.8/23.2              |
| Šaltnešis/kiekis (g)                                                                          | R32/550               |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                               | -15~50                |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                               | -15~24                |

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Prieštarinai pažymėtos garso ir elektrinių parametrų eilutės neįtrauktos. Elektros instaliaciją parinkti pagal konkretaus modelio montavimo instrukciją.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: N2UVI-09WFI/N2UVO-09.

# Inventor Neo sieninis oro kondicionierius

## N2UVI-12WFI/N2UVO-12

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

| Parametras                                                                                    | Reikšmė               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vidinis blokas                                                                                | N2UVI-12WFI           |
| Išorinis blokas                                                                               | N2UVO-12              |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                         | 12.000 (3.800-14.200) |
| Šildymo galia (kW)                                                                            | 3.52(1.11-4.16)       |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                         | 13.000 (3.700-14.400) |
| Šildymo galia (kW)                                                                            | 3.81 (1.08-4.22)      |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Projektinė (kW)                                            | 3.5                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos klasė                                            | A++                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / SEER                                                       | 6.1                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos suvartojimas (kWh/metūs)                         | 201                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Projektinė (kW)                    | 2.5                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos klasė                    | A+                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / SCOP                               | 4.0                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metūs) | 876                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Projektinė (kW)                               | 2.4                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos klasė                               | A+++                  |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / SCOP                                          | 5.1                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metūs)            | 659                   |
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)                                                                  | 220-240/50/1          |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                          | 5.38 (0.5-6.90)       |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                          | 4.42 (0.4-6.9)        |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                                | 1.24 (0.40-6.9)       |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                                | 1.02 (0.10-1.68)      |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h)                                                  | 575/493/454           |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas)                       | 21/25/29/37.5         |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Išorinis blokas                                                      | 55.5                  |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/val                                                               | 1.6                   |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/dieną                                                             | 38.4                  |
| Kompresoriaus tipas                                                                           | ROTARY                |
| Skysčio linija  Garų linija                                                                   | 1/4"   3/8"           |
| Signalo laidas (Noxmm2)                                                                       | 5x1.5                 |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Vidinis blokas                                                        | 805x208x295           |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Išorinis blokas                                                       | 720x270x495           |
| Neto svoris (kg) / Vidinis/Išorinis blokas                                                    | 8.4/23.2              |
| Šaltnešis/kiekis (g)                                                                          | R32/550               |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                               | -15~50                |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                               | -15~24                |

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Prieštarinai pažymėtos garso ir elektrinių parametų eilutės neįtrauktos. Elektros instaliaciją parinkti pagal konkretaus modelio montavimo instrukciją.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: N2UVI-12WFI/N2UVO-12.

# Inventor Neo sieninis oro kondicionierius

## N2UVI-18WFI/N2UVO-18

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

| Parametras                                                                                   | Reikšmė               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vidinis blokas                                                                               | N2UVI-18WFI           |
| Išorinis blokas                                                                              | N2UVO-18              |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                        | 18.000 (6.600-21.400) |
| Šildymo galia (kW)                                                                           | 5.28 (1.82-6.15)      |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                        | 19.000 (4.400-23.900) |
| Šildymo galia (kW)                                                                           | 5.57 (3.10-5.85)      |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Projektinė (kW)                                           | 5.3                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos klasė                                           | A++                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / SEER                                                      | 7                     |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos suvartojimas (kWh/metų)                         | 265                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Projektinė (kW)                   | 4.2                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos klasė                   | A+                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / SCOP                              | 4.0                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metų) | 1470                  |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Projektinė (kW)                              | 4.5                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos klasė                              | A+++                  |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / SCOP                                         | 5.1                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metų)            | 1235                  |
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)                                                                 | 220-240/50/1          |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                         | 6.70 (0.7-9.8)        |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                         | 7.10 (0.95-10.2)      |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                               | 1.55 (0.15-2.25)      |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                               | 1.63 (0.22-2.35)      |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h)                                                 | 800/600/500           |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas)                      | 20/31/37/41           |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Išorinis blokas                                                     | 56                    |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/val                                                              | 2.0                   |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/dieną                                                            | 48.0                  |
| Kompresoriaus tipas                                                                          | ROTARY                |
| Skysčio linija  Garų linija                                                                  | 1/4"   1/2"           |
| Signalų laidas (Noxmm2)                                                                      | 5x1.5                 |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Vidinis blokas                                                       | 969x241x320           |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Išorinis blokas                                                      | 874x330x554           |
| Neto svoris (kg) / Vidinis/Išorinis blokas                                                   | 11.2/33.5             |
| Šaltnešis/kiekis (g)                                                                         | R32/1.000             |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                              | -15~50                |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                              | -15~24                |

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Prieštarinai pažymėtos garso ir elektrinių parametrų eilutės neįtrauktos. Elektros instaliaciją parinkti pagal konkretaus modelio montavimo instrukciją.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: N2UVI-18WFI/N2UVO-18.

# Inventor Neo sieninis oro kondicionierius

## N2UVI-24WFI/N2UVO-24

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

| Parametras                                                                                   | Reikšmė                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vidinis blokas                                                                               | N2UVI-24WFI            |
| Išorinis blokas                                                                              | N2UVO-24               |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                        | 24.000 (10.300-30.000) |
| Šildymo galia (kW)                                                                           | 7.03 (2.08-7.91)       |
| Šildymo galia (Btu/h)                                                                        | 25.000 (5.200-32.300)  |
| Šildymo galia (kW)                                                                           | 7.33 (1.61-7.91)       |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Projektinė (kW)                                           | 7.0                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos klasė                                           | A++                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / SEER                                                      | 6.4                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas / Energijos suvartojimas (kWh/metų)                         | 383                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Projektinė (kW)                   | 4.9                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos klasė                   | A+                     |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / SCOP                              | 4.0                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Vidurinė klimato zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metų) | 1715                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Projektinė (kW)                              | 5.3                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos klasė                              | A+++                   |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / SCOP                                         | 5.1                    |
| Sezoninis efektyvumas / Šildymas (Šilta zona) / Energijos suvartojimas (kWh/metų)            | 1455                   |
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)                                                                 | 220-240/50/1           |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                         | 10.50 (1.40-15.0)      |
| Srovė (A) / Šildymas                                                                         | 9.30 (1.30-13.70)      |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                               | 2.42 (0.34-3.45)       |
| Elektrinė galia (W) / Šildymas                                                               | 2.13 (0.30-3.15)       |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h)                                                 | 1090/770/610           |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas)                      | 21/34.5/37/46          |
| Triukšmo lygis [dB(A)] / Išorinis blokas                                                     | 62                     |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/val                                                              | 2.8                    |
| Drėgmės surinkimo tūris / L/dieną                                                            | 67.2                   |
| Kompresoriaus tipas                                                                          | ROTARY                 |
| Skysčio linija  Garų linija                                                                  | 3/8"   5/8"            |
| Signalų laidas (Noxmm2)                                                                      | 5x2.5                  |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Vidinis blokas                                                       | 1083x244x336           |
| Matmenys (PxGxA) (mm) / Išorinis blokas                                                      | 955x342x673            |
| Neto svoris (kg) / Vidinis/Išorinis blokas                                                   | 13.6/43.9              |
| Šaltnešis/kiekis (g)                                                                         | R32/1450               |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                              | -15~50                 |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) / Šildymas                                              | -15~24                 |

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Prieštarinai pažymėtos garso ir elektrinių parametų eilutės neįtrauktos. Elektros instaliaciją parinkti pagal konkretaus modelio montavimo instrukciją.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: N2UVI-24WFI/N2UVO-24.