

Inventor V7 konsolinis oro kondicionierius

V7LI-12WIFIR/U7RS-12

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

Parametras	Reikšmė
Vidinis blokas	V7LI-12WIFIR
Išorinis blokas	U7RS-12
Šaldymo galia (Btu/h)	12.000 (2.600-14.500)
Šaldymo galia (kW)	3.52 (0.76-4.25)
Šildymo galia (Btu/h)	13.000 (1.550-16.000)
Šildymo galia (kW)	3.81 (0.45-4.69)
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šaldymas - Projektinė (kW)	3.5
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Energijos klasė	A++
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - SEER	7.3
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - Projektinė (kW)	2.6
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - Energijos klasė	A+
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - SCOP	4.0
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - Projektinė (kW)	3.4
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - Energijos klasė	A+++
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - SCOP	5.5
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Srovė (A) - Šaldymas	4.5 (1.40-5.90)
Srovė (A) - Šildymas	4.4 (1.25-5.95)
Elektrinė galia (kW) - Šaldymas	1.00 (0.17-1.35)
Elektrinė galia (kW) - Šildymas	0.98 (0.15-1.30)
Oro srautas (m3/h)	512/480/370
Triukšmo lygis [dB(A)] - Vidinis blokas (Žemas/Vidutinis/Aukštas)	21/27/34/37
Triukšmo lygis [dB(A)] - Išorinis blokas	54
Saugikliai (A)	1x16
Signalų laidai (Noxmm2)	4x1.5
Matmenys (PxGxA) (mm) - Vidinis blokas	794x206x621
Matmenys (PxGxA) (mm) - Išorinis blokas	765x303x555
Neto svoris (kg) - Vidinis/Išorinis blokas	14.9/26.6
Kompresoriaus rūšis	ROTARY
Skysčio linija Garų linija	1/4" 3/8"
Šaltnešis/kiekis (g)	R32/710
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) šaldymas/šildymas	-15~50/-15~24

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: V7LI-12WIFIR/U7RS-12.

Inventor V7 konsolinis oro kondicionierius

V7LI-18WIFIR/U7RS-18

Techninių duomenų suvestinė pagal tiekėjo pateiktą medžiagą. Tai Kondiskės.lt parengtas dokumentas.

Parametras	Reikšmė
Vidinis blokas	V7LI-18WIFIR
Išorinis blokas	U7RS-18
Šaldymo galia (Btu/h)	17.000 (9.000-19.000)
Šaldymo galia (kW)	4.98 (2.64-5.57)
Šildymo galia (Btu/h)	18.000 (7.500-21.500)
Šildymo galia (kW)	5.28 (2.20-6.30)
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šaldymas - Projektinė (kW)	5.0
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Energijos klasė	A++
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - SEER	6.7
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - Projektinė (kW)	4.0
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - Energijos klasė	A+
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Vidurinė klimato zona) - SCOP	4.0
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - Projektinė (kW)	5.0
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - Energijos klasė	A++
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) - Šildymas (Šilta zona) - SCOP	5.0
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph)	220-240/50/1
Srovė (A) - Šaldymas	6.7 (2.95-8.70)
Srovė (A) - Šildymas	6.4 (2.75-8.50)
Elektrinė galia (kW) - Šaldymas	1.50 (0.65-1.95)
Elektrinė galia (kW) - Šildymas	1.42 (0.60-1.90)
Oro srautas (m ³ /h)	560/480/400
Triukšmo lygis [dB(A)] - Vidinis blokas (Žemas/Vidutinis/Aukštas)	24/32/38/41
Triukšmo lygis [dB(A)] - Išorinis blokas	55
Saugikliai (A)	1x16
Signalų laidai (Noxmm ²)	4x1.5
Matmenys (PxGxA) (mm) - Vidinis blokas	794x206x621
Matmenys (PxGxA) (mm) - Išorinis blokas	805x330x554
Neto svoris (kg) - Vidinis/Išorinis blokas	14.9/32.5
Kompresoriaus rūšis	ROTARY
Skysčio linija Garų linija	1/4" 1/2"
Šaltnešis/kiekis (g)	R32/1.150
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) šaldymas/šildymas	-15~50/-15~24

SEER ir SCOP bei energijos klasės taikomi lentelėje nurodytam modeliui ir klimato zonai. Skliaustuose nurodyti diapazonai išlaikyti pagal šaltinį.

Šaltinis: tiekėjo failas INVENTOR PRODUKTAI EL.SVETAINEI.xlsx. Modelis: V7LI-18WIFIR/U7RS-18.